

Wyciągacz wtryskiwaczy pneumatyczno- udarowy SOLO

Product Code: 918 548 00

Availability: In Stock

Short Description

Art. 918 548 00

Cena Promocyjna !

790zł netto

Bosch, Delphi, Denso, Siemens

Description

Wyciągacz (Wyciągacz) wtryskiwaczy pneumatyczno-udarowy SOLO.

Do wyciągania/Wyciągania wtryskiwaczy firmy Bosch, Delphi, Denso, Siemens i innych - uniwersalny.

Do wykorzystania z zestawami adapterów zakupionymi wcześniej w zestawach [HP 918 545 00](#) oraz [HP 918 547 00](#) lub z innymi specjalistycznymi adapterami naszej produkcji z gwintem połączonowym M18x1,5 jaki jest standardem w produkowanych przez nas Wyciągaczach/Wyciągaczach wtryskiwaczy.

Zestaw do wyciągania zabezpieczonych wtryskiwaczy przy pomocy sprężonego powietrza i mechanizmu udarowego.

Wyciągacz pneumatyczno-udarowy o dużej częstotliwości pracy, uzyskuje tym samym duży skuteczność w wyciąganiu zabezpieczonych wtryskiwaczy.

Zalecany Reduktor ciśnienia aby kontrolować częstotliwość

ciężnica i siła "ciężnica".

Parametry:

Cięnienie zasilania : 5-8 bar.

Wysokość Siłownika : 92mm

Średnica Siłownika : 80mm

Wysokość minimalna (cylinder+trzonek z gwintem) : 140mm

Wysuw cylindra (trzenia) - ruch cylindra : 12mm (warunkuje minimalną przestrzeń nad wtryskiwaczem podczas pracy = **152mm** - **minimalna przestrzeń zabudowy nad wtryskiwaczem**)

Zestaw zawiera:

1. Siłownik pneumatyczny z gwintem przyłączeniowym męskim
M14x1,5 + M18x1,5 (redukcja **HP 918 548 14**
M14x1,5wew/M18x1,5zew)

2. Wąż przyłączeniowy z zaworem odcinającym - do podłączenia z instalacją sprężonego powietrza.